



WWW.KROONVLOERENINSTEEN.NL

Stookadvies VLOERVERWARMING onder stenen vloeren

De vloerverwarming in uw stenen vloer mag pas worden warmgestookt wanneer het grootste gedeelte van het vocht in de mortellaag (en eventueel in de betonnen constructievloeren daaronder) is verdwenen. Afhankelijk van omstandigheden zal dit korter of langer duren. U dient rekening te houden met een periode van 3 – 6 maanden.

De stenen vloerafwerking moet als het ware 'wennen' aan de warmte die in de vloer wordt opgebouwd. Daarom is het noodzakelijk de koude vloer voorzichtig warm te stoken. Na deze 'opwarmperiode' verdient het aanbeveling de vloerverwarming (ofwel de kamerthermostaat) de hele winterperiode (dag en nacht) op één constante temperatuur te stoken. Aan het einde van de koude periode kan de vloerverwarming weer worden uitgeschakeld. Het voordeel van deze manier van stoken is dat er slechts twee keer spanning in de vloer wordt opgebouwd als gevolg van het uitzetten (verwarmen) en krimpen (afkoelen) van de vloer.

De opwarmperiode dient als volgt te worden uitgevoerd: De kamerthermostaat wordt op de gewenste temperatuur gezet; in ieder geval hoger dan de actuele kamertemperatuur. De verwarmingsketel zal daarvoor warmte gaan genereren. De thermostaat op de verdelingsunit van de vloerverwarming dient op de minimale stand te worden gezet; ca. 25 graden. U zet deze nu elke dag één graad hoger; dit betekent dat 10 dagen later de thermostaat 35 graden aanwijst. De thermostaat mag nooit hoger dan 35 graden staan! Vervolgens de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur zetten (bijvoorbeeld 20°C).

Wanneer u de vloerverwarming laat afkoelen dient u dit te doen door de thermostaat op de verdeelunit per dag ca. 3 graden naar beneden te draaien. De kamerthermostaat mag nog niet naar beneden worden gedraaid. Wanneer de thermostaat op de verdeelunit ca. 25 graden aanwijst (de laagste stand) kan de kamerthermostaat ook naar beneden worden bijgesteld.

Let op: de pomp van de vloerverwarming moet **ALTIJD** onder stroom blijven staan; houdt u de stekker daarom altijd in het stopcontact.

Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, neem dan even contact op. Wij zijn u graag van dienst.

Wij wensen u veel woonplezier en comfort met uw keuze!

J.P. Fierloos, directeur

